

## Komm.-Nr. 2244

# SANKYO Hochleistungs-Roll-Zangenvorschub Typ V-200

### Technische Daten:

|                            |                   |      |       |
|----------------------------|-------------------|------|-------|
| Bandbreite                 | max.              | 300  | mm    |
| Vorschublänge 165 Grad     | max.              | 200  | mm    |
| Banddicke                  | max.              | 2    | mm    |
| Haltezange                 |                   | 2    | Stück |
| Walzensegment oszillierend |                   | 2    | Stück |
| Walzenlüftung manuell      | pneumatisch       |      |       |
| Walzenlüftung automatisch  | Nocken            | 56   | Grad  |
| Vorschubgeschwindigkeit    | max.              | 90   | m/min |
| Vorschubgenauigkeit        | +/-               | 0,03 | mm    |
| Längenverstellung          | motorisch         |      |       |
| Materialdickenverstellung  | motorisch         |      |       |
| Klemmkrafteinstellung      | motorisch         |      |       |
| Steuerspannung             |                   | 115  | Volt  |
| Bandeinlaufrichtung        | links nach rechts |      |       |
| Bandeinlaufhöhe manuell    | nach Angabe       |      |       |
| Baujahr                    |                   | 2005 |       |

Mechanisch generalüberholt

**Preis + Lieferzeit:**

**auf Anfrage**

Irrtum vorbehalten.

Alle technischen Details, Maßangaben usw. sind Herstellerangaben und für uns unverbindlich.  
Freisein und Zwischenverkauf bleiben ausdrücklich vorbehalten.